












		KR16	KR25	KR4330
기계 사진				
기계 정가		¥ 940,000-	¥ 1,160,000-	¥ 1,380,000-
외부 치수		폭2300×너비650 ×높이1012(mm)	폭2230×너비690 ×높이1050(mm)	폭2247×너비788 ×높이1100(mm)
안전커버	커버 끝에서 롤러 중심까지 의 거리	205mm	248mm	248mm
	커버를 올렸을 때 고정하는 방법	고정 없음 ★☆☆	커버를 올렸을 때 수동으로 고정 ★★☆	커버를 올렸을 때 자동으로 고정 ★★★★
	청소 범위 (안전 커버 개방시)	좁음 ★☆☆	표준 ★★☆	넓음 ★★★★
롤러	직경	φ120	φ120	φ120
	간격	0.5~16.5mm ★☆☆	0.3~25mm ★★☆	0.5~30mm ★★★★
	눈금의 확인	눈금판 고정 ★☆☆	눈금판 고정 ★★☆	눈금핀 자체를 고정 ★★★★
	동영상 및 사진			
스크래퍼	재질	폴리카보네이트	철	수지
	탈착 방식	상하 일체형 ★☆☆	상하 개별 ★★☆	상하 일체형 (원터치 방식) ★★★★
	동영상			
본체 재질	도장 ★☆☆	도장 ★☆☆	외장 스테인레스 ★★★★	
컨베이어 속도 변경	변경 불가 ★☆☆	변경 불가 ★☆☆	반축이 들어가는 쪽의 컨베이어 속도 변경 가능 ★★★★	
반축받이판	없음 (별도 옵션) ★☆☆	있음 (알루미늄 기존품) ★★☆	있음 (전용 스테인레스), 청소 용이 ★★★★	
컨베이어 강도	지지대 없음 ★☆☆	지지대 있음 ★★☆	지지대 있음 ★★☆	
기계를 접었을 때 사진	