

リバースシート

CKG625 型フルオートリバースシート

※写真は CKG625S型 ステンレス仕様です

デニッシュペストリー、パイなどの生地圧延作業の合理化

コンピューターソフトの改良を重ね、大変便利に

どなたにでも簡単にシーティング作業

生地をセットしスタートボタンを押すだけの簡単操作！



製品特徴

200φの大きなローラーで生地を延ばします。大量の生地を一度に処理できますから、作業効率が上がります。

ローラー	200φ 有効幅 600mm
コンベヤーベルト	600 幅 円周
ダスター（粉篩い装置）	2 ヘッド搭載 右&左
粉受け皿 3 個付	ローラー下&コンベヤー端
コンピューター制御方式	40 メモリー 30 アドレス
コンベヤー速度	ローラー間隔変化量からの自動演算制御運転機能付

衛生的にお使いいただけるように

『ローラーフレーム下部のシャーシボックス』と『左コンベヤー下部の操作盤ボックス』とを板金一体製作方式にしました。これにより、電気配線の露出がなくなるなど、粉の溜まる部位が大幅に減少しました。

メンテナンスの容易さを追求して

操作盤はゆったりとしたサイズで、扉の開閉も簡単になっており、メンテナンスが容易です。また、シャーシボックス内の点検に際しましても、カバー板はビス無しで簡単に開けられます。

ローラー間隔が大きく開きます（MAX60mm）

大きな生地もつづしやすくなりました。

オプション

- ・ローラー幅の広い機種もございます。
- ・コンベヤーの長さもオーダーいただけます。
- ・その他、ご指定仕様機種も製作可能です。

型式	CKG625	CKG625A	CKG625S
外形寸法 (間口)	4,290	4,570	3,340
(奥行)	1,201	1,201	1,201
(高さ)	1,655	1,655	1,655
ローラー寸法 (直径)	200	200	200
(長さ)	600	600	600
(間隔)	0.3~50.3	0.3~50.3	0.3~50.3
ベルト寸法 (幅)	600	600	600
(円周)	4,100	4,100	3,200
能力 (kg)	6~8	6~8	6~8
動力 (3P200V)	2.0Kw	2.0Kw	2.0Kw
重量 (kg)	850	900	800



製パン機械・機器の製造・販売

株式会社 鎌田機械製作所

〒351-0024 埼玉県朝霞市泉水 2 丁目 1-81

<http://www.kamata-machine.co.jp/>

電話番号

048-462-7891

FAX 番号

048-462-7889