






小型リバースシート比較表

	KS30(KS30-500)	KR4330(KR5530)	KR25	KR16
外観				
外形寸法	W1450×D775(935)×H580(mm)	W2247×D788(908)×H1100(mm)	W2230×D690×H1050(mm)	W2240×D645×H1098(mm)
ローラー間隔	★★★★☆ 0.3～28mm	★★★★★ 0.5～30mm	★★★☆☆ 0.3～25mm	★★☆☆☆ 0.5～16.5mm
ローラー直径	★★☆☆☆ 小型ローラー (Φ88)	★★★★★ 大型ローラー (Φ120)	★★★★★ 大型ローラー (Φ120)	★★★★★ 大型ローラー (Φ120)
清掃時間 (カキ板・ロール部分)	★☆☆☆☆ 2分50秒	★★★★★ 1分00秒	★★★☆☆ 2分10秒	★★☆☆☆ 2分30秒
カキ板着脱動画	 2本のフックを少し引くと、上段カキ板を外すことができます。	 KR4330のカキ板は取り外しがワンタッチになり、メンテナンス性が向上しました。	 カキ板は金属製の材質のものを使用しています。	 KR16のカキ板は、上下一体式で、先端は樹脂となっています。
衛生面 (機械内部粉混入率)	★★☆☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
メモリ視認性動画				
安全カバー ローラー中心～	★★★★☆ 250mm	★★★★☆ 248mm	★★★☆☆ 248mm	★☆☆☆☆ 205mm (簡易型)
生地受け	★☆☆☆☆ なし	★★★★★ あり (専用SUS受皿) 清掃容易	★★★☆☆ あり (アルミ既製品)	★☆☆☆☆ なし (別途オプション)
折りたたみ外観				
折りたたみ寸法	W780×D775(935)×H653(mm)	W1200×D788(908)×H1643(mm)	W1000×D690×H1470(mm)	W1184×D645×H1184(mm)
特徴	作業台の上に設置可能 最小スペースで設置可能	ステンレスボディで衛生的 コンベア速度変更可能	スタンダードモデルで ロングセラー	最低限のスペックを備え リーズナブル
本体定価	¥760,000 (¥920,000)	¥1,380,000 (¥1,880,000)	¥1,280,000	¥1,100,000